

ARC
= Gamme ARCHITECT®

ARC1
= ARC étroit

LXM **LBS** **L51**

ATX / ATX2 / ATX3 **STR**

WAL2 **WAL3**

PRINCIPAUX MODÈLES DE LECTEURS

SPECTRE **GAN** **GAT**

GAD

URD

STRUCTURE RÉFÉRENCES PRODUITS STID

Toutes les combinaisons d'une référence n'existent pas

FONCTIONS

R = Lecture seule
S = Lecture seule Secure +
W = Lecture écriture

Pour la gamme ARCHITECT® :
S = Stockage Sécurisé EAL5+
T = Transparent

SORTIES

1 = TTL
(Wiegand/Data-clock)
2 = RS232
3 = RS485
4 = TCP/IP
5 = USB
8 = WIFI

ARC **S** - **R** **3** **1** - **A** / **103** - **3I** / **1** **C1**

FRÉQUENCES

1 = 125 kHz
2 = 3,25 MHz
3 = 13,56 MHz

Pour l'UHF :
4 = ETSI (Europe)
5 = FCC
6 = Maroc
7 = Australie
8 = Nouvelle Zélande

VARIANTES

Pour la gamme ARCHITECT® (13,56 MHz) :

A = Standard L = Standard LEGIC	D = Biométrique O = Biométrique LEGIC	I = Hybrid 13,56 MHz/125 kHz
B = Clavier M = Clavier LEGIC	E = Clavier + Bio P = Clavier + Bio LEGIC	J = Hybrid 13,56 MHz/125 kHz + Clavier
C = Écran Tactile N = Écran Tactile LEGIC	F = Écran Tactile + Bio Q = Écran Tactile + Bio LEGIC	G = Encodeur L = Encodeur LEGIC

PROTOCOLES DE COMMUNICATION

2X = DATA/CLOCK
3X = WIEGAND
5XX = protocole RS232
7XX = protocole RS485
Exemple, **3I** = WIEGAND 26 bits
(voir liste ci-après)

COULEURS COQUES

1 = NOIR
2 = BLANC
3 = GRIS
5 = METAL

NIVEAUX DE SÉCURITÉ / INTERFACES

13,56 MHz :

PC1 = Mode pré-configuré
103 = Mode lecture de l'UID de toutes les puces MIFARE®
PH1 = Mode lecture de l'UID de toutes les puces MIFARE® / ID privé MIFARE® Classic
PH5 = Mode sécurisé, lecture de l'UID / ID privé de toutes les puces MIFARE®
BT1 = Mode sécurisé PH5 + Bluetooth® Smart
BT2 = Mode sécurisé PH5 + Bluetooth® Smart + 125 KHz
LE2 = Mode sécurisé LEGIC

UHF (SPECTRE/GAN/GAT...) : U04

125 kHz :

E01 = µElectronic marin
H01 = HID + µElectronic marin

HYBRIDES :

BF5 = 125 kHz (H01) + 13,56 MHz
BF6 = 3,25 MHz + 13,56 MHz

3,25 MHz : EM4

H = Lecteur WEDGE

Pour UHF (GAN/GAT...) :

E = version classique
F = avec option, nous consulter

Pour les ARC1 :

A = câble soudé
B = connecteur débrochable

Pour la gamme LXM :

B = câble long
D = câble long HID