


## Elektrische deuopeners

Deuopeners - speciale toepassing

Waterdichte elektrische openers

118W---43435A71

Experience a safer and more  
open world



### Omschrijving

Elektrische inbouw deuopener waterbestendig type 118W, spanningsloos vergrendeld, met diode, fafix, sluitplaat 434 HZ RVS, 10-24V=~, (11-13V 100% ED), DIN links en DIN rechts.

Waterdichte elektrische openers- vergrendeld - houdkracht: 3750 N

### Eigenschappen

- Waterdichte elektrische openers- vergrendeld - houdkracht: 3750 N

### Technische gegevens

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Statische (inbraak) houdkracht (N)                   | 3750                      |
| Max. dagschootvoorbelaasting DC (gestabiliseerd) (N) | 50                        |
| Stroomprincipe                                       | spanningsloos vergrendeld |
| Onzichtbare montage                                  | nee                       |
| Diode                                                | ja                        |
| Met Vrijzetpal                                       | nee                       |
| Verstelbare schootvanger (fafix)                     | ja                        |
| Verstelbare voorplaat (fix)                          | nee                       |
| Schootsignalering                                    | nee                       |
| Met ankercontact                                     | nee                       |
| Geschikt voor brandwerende deuren                    | nee                       |
| Materiaal                                            | zamak                     |
| Afwerking                                            | verzinkt                  |
| Afmeting                                             | 66x17,5x25,5 mm           |
| Bedrijftemperatuur                                   | -15 °C tot +40 °C         |

## Technische details

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Voedingsspannings combi      | 10-24V ac/dc  |
| Sluitplaat                   | 434           |
| Materiaal sp                 | rvs           |
| Afwerking sp                 | geborsteld    |
| Afm. sluitplaat (hxbxd) sp   | 250x2x22 mm   |
| Draairichting                | 1/2/3/4       |
| voor rolschoot               | nee           |
| geluidarm                    | nee           |
| versterkte schootveer        | nee           |
| Boorgat offset 1mm           | nee           |
| met kabel                    | nee           |
| versterkte schootveer        | nee           |
| Zwakke schootveer            | nee           |
| voor iw voorplaat            | nee           |
| bovenaansluiting             | nee           |
| korte afstand dagnachtschoot | nee           |
| zonder schoot                | 0             |
| combi                        | Samenstelling |



| Artikelnaam         | Art.nr   | Spanning (V) | Materiaal sluitplaat | Afwerking slpl | Afm. sluitplaat (hxbxd) (mm) | Draair. | Fix |
|---------------------|----------|--------------|----------------------|----------------|------------------------------|---------|-----|
| 118W---43435A7<br>1 | 10049033 | 10-24V ac/dc | rvs                  | geborsteld     | 250x2x22 mm                  | 1/2/3/4 | nee |

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY  
Meerval 5  
4941 SK Raamsdonksveer Nederland  
T. +31 (0)88 639 46 00  
[www.assaabloyopeningsolutions.nl](http://www.assaabloyopeningsolutions.nl)

**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions

Versie: 10-11-23 22:21